Насадка к установкам стоматологическим для снятия налета с эмали зуба TDP-II с принадлежностями
Руководство пользователя



СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

Введение

Двенадцатое клиента - важнейшая часть нашей политики качества. Данная серия продуктов соответствует применимым нормативным требованиям, стандартам качества производства и прошла финальные испытания. В целях безопасности пациентов перед первым применением внимательно прочитайте инструкции. В них описано, как использовать продукт и обеспечить его эффективность.

Область применения

Используется для очистки зуба, удаления зубного камня.
Неправильное пользование может повредить воздушное устройство и создать риск для пациента, пользователя и третьих лиц.

Применение

- Удаление зубного налета для установки пломб
- Подготовка поверхности с адгезивной фиксацией/цементированием вкладок инлей, онлей, коронок и винеров
- Подготовка поверхности к установке компонентов ортодонтий
- Очистка перед адгезивной фиксацией брекетов
- Эффективное удаление налета в каме у пациентов ортодонтии
- Чистая фиксация имплантов перед нагрузкой
- Удаление пигментации перед фотографией очистки местах
- Удаление налета перед фторированием
- Удаление налета и пятен перед отбеливанием
- Полировка поверхности перед обычной очисткой

1

Противопоказания

Пациенты с хроническим бронхитом и астмой на при каких обстоятельствах не должны подвергаться процедуре с использованием данного устройства.
Струя воздуха и порошка может вызвать дыхательные осложнения.

Особенности

- Даже при высоком давлении наконечник может свободно вращаться на 360°, обеспечивая более тщательную и гибкую процедуру.
- Порошкает можно эффективно очищать прилегающие в комплекте порошки, что гарантирует легкую и приятную процедуру, как для врача, так и для пациента.

Меры безопасности

- Прочитайте следующие предупреждения, меры безопасности и инструкции по эксплуатации.
- Инструкции по безопасности должны помочь избежать возможных травм людей и повреждений устройства. В зависимости от величины рисков инструкции по безопасности классифицированы следующим образом.

Устройство должно использоваться только квалифицированными специалистами (стоматологами)
- Не применять в следующих случаях
  1. Пациенты с респираторными заболеваниями
  2. Пациенты с глубокой кариесом более 3 мм или травмами слизистой оболочки. Из-за длительного времени подачи воздуха и порошка в одно и то же место возможные изменения порошок может попасть в рану. В особо редких случаях это может увеличить риск инфекции.
  3. Пациенты с тяжелыми хронами заболеваниями
  4. Пациенты с сердечными проблемами
  5. Пациенты с декомпенсацией легких или сердца

2

6. Пациенты с повреждениями или нарушениями в полости рта
7. Пациенты с гипертонией, гемоглобиной восстановленной полости рта
8. Пациенты со склонностью к воспалению и язвам в слизистой полости рта
9. Пациенты с аллергией
10. Пациенты с контактными линзами
11.В зависимости от прямых показаний в особо редких случаях процедура может вызвать аллергию или стоматит. При таких симптомах немедленно прекратите использование аппарата.
12. Пациенты, которые требуют операции, потребление натрия (например, с гипертонией, токсикозом при беременности, декомпенсацией почек, хроническими респираторными заболеваниями или хронической сердечной недостаточностью) может привести к перенабуханию натрия и ухудшению болезни.
13. Порошок из гидрокарбоната натрия может привести к перенабуханию натрия в организме, что может ухудшить ситуацию в целом.

- Пользователь должен надевать защиту для глаз и защитную маску во время процедуры. Пациент должен быть в очках. Рекомендуется отсасывать порошок использованного во время работы. При попадании в глаза промойте их водой и обратитесь к врачу. Порошок может нарушить слезный аппарат.
- Не направляйте струю порошка на кожу, ширмы, стулья/фарфоровую эмаль, молоко, коронки и т.д.
- Нанесение вазелина и т.д. на губы пациента предотвратит их высыхание и растрескивание.
- Превышение рекомендованного давления воздуха может привести к трещинам в кейсе с порошком и травмам.
- Используйте только чистый и сухой сжатый воздух. Влага или масло в воздухе могут привести к содействию порошка.
- Крепко закрутите наконечник на кейсе с порошком, иначе он сможет его во время процедуры.
- Убедитесь, что все части соединения абсолютно сухие, перед прикручиванием кейса с порошком.
- Используйте только оригинальный порошок.
- После процедуры нужно высушить весь оставшийся порошок из кейса. Повторное использование порошка может привести к закупке.
  Убедитесь, что колпачок кейса с порошком плотно закручен после наполнения. Длительное нахождение в открытом состоянии может привести к слеживанию порошка и закупке.

3

Эксплуатация устройства

- Пашнему можно полоскать рот столько, сколько нужно, чтобы избежать слишком длительной процедуры.
- Не удаляйте кейс с порошком и крышку, это может привести к трещинам и царапинам.
- Не отключайте устройство во время работы. Не тяните за провод наконечника и не разъединяйте соединение во время работы. Это может привести к разделению компонентов.
- Работайте с устройством только при правильном давлении воздуха.
- Смывайте или продувайте воздухом все внутренние и внешние компоненты перед работой.

Все время нужно действовать осторожно, чтобы не допустить попадания порошка на слизистые оболочки человека (глаза, нос и т.д.) кроме рта. Надевайте очки, чтобы защитить глаза от попадания порошка.
Пашнету нужно снять контактные линзы перед процедурой.
- Смывайте кейс и крышку от химических остатков, масла и т.д. Держите такие вещества подальше, т.к. они могут повредить устройство.

Давление воздуха

Установите давление воздуха шлангового соединения на 0.25-0.45 МПа (2.5-4.5 кгс/см²). Превышение рекомендуемого давления воздуха может привести к трещинам кейса и крышки и травмам.

4

Соединение шланга с кейсом для порошка

Полностью вышуршите быстрое соединение, наконечник, коннектор шланга, наконечник кейса, кейс внутри, штуцер внутри кейса и крышку.
Оставьте устройство включенным после отключения подачи воды, чтобы выдуть остатки из тюбика.



5

Соединение наконечника с кейсом для порошка

Оттяните назад до упора коннекторы кейса на передним коннекторе кейса, прямо вставьте наконечник в коннектор кейса до конца, после чего отпустите кольцо (см. рис. 1). Аккуратно потяните за наконечник, чтобы убедиться в надежности соединения.

Figure 1

Добавление порошка в кейс

Установка оптимального расхода воды
- Удобнее установить расход воды перед первым применением устройства при пустом кейсе, настройте расход воды вашего наконечника, чтобы добиться равномерного расхода.

Наполнение кейса порошком
- Убедитесь, что камера для порошка абсолютно сухая, влага может привести к слеживанию порошка.
- Используйте только порошок от нашей компании, другие порошки могут вызвать закупорку трубки и негативно влиять на эффективность устройства из-за другого размера частиц.
- Аккуратно, чтобы не пролить, заполните порошком, сразу закрутите колпачок пузырька.
- Убедитесь, что отверстие штуцера на первым порошком, перед закручиванием крышки.
- Очистите резьбу кейса перед закручиванием крышки.
- Плотно закрутите крышку.
- Не трясите устройство, из-за этого порошок может засорить трубку.

6

Эксплуатация

Обращение с устройством, регулировка воды и воздуха.
Потренируйтесь работе с устройством на медной монете или удаленном зубе, вы можете изменить результат в зависимости от нагрузки.
Увеличение давления воздуха повышает эффект очистки и снижает эффект полировки.
Увеличение расхода воды снижает эффект полировки, но снижает эффект очистки.
Надевайте маску и защиту для глаз.
- Контактные линзы или очки пациента могут испортиться во время процедуры, рекомендуется снять их.
- Для снижения риска бактериальных инфекций и вызванных ими инфекций в стоматологии и дентиту рекомендуется надеть защитные маски.
- Не направляйте трубку на пациента до и после процедуры. Перед процедурой пациент полоскает полость рта минимум 30 сек., чтобы предотвратить развитие бактерий. До процедуры покройте губы пациента вазелином, чтобы предотвратить их высыхание и растрескивание.
  Поместите мятный валик под губы, чтобы разделить губы и зубы и защитить десны.

Процедура
- Расположите слюноотсос для собственной эстетики.
- Включите высокоскоростную вытяжку для удаления избытка порошка и влаги.

- Наконечник и высокоскоростной аспиратор должны использовать один оператор.
- Направьте трубку на вход аспиратора и подавайте струю 2-3 сек., убедитесь, что вода и порошок подаются в хорошем техническом состоянии.
- Держите трубку на расстоянии 5 мм от поверхности зуба под углом 10° для впрыска под углом 80°.
- Выполняйте процедуру маленькими круговыми движениями. После процедуры отполируйте все поверхности зубов, установив максимальный расход воды.

7

Обслуживание

Утилизация порошка
- Органические растворители, спиладывающиеся на крышке, могут приводить к трещинам.
- Кейс для порошка - расходный товар. Он портится от УФ лучей и других факторов среды
- Меняйте кейс каждые 6 месяцев.
- Тщательно очищайте крышку, кейс и резьбу один раз в неделю. Проверяйте кейс и крышку на трещины.
- Если заметили трещину в кейсе или крышке, замените детали сразу, использование устройства в таком состоянии может приводить с дальнейшим трещинам, осколки крышки могут нанести травму оператору или пациенту.
- Смывайте ультразвуком раз в неделю, чтобы избежать закупорки.

8

В случае дефекта обратитесь к официальному дилеру для ремонта.
- Тщательно ошыдайте устройство внутри и снаружи после процедуры, чтобы удалить все остатки порошка. Устройство должно крыиться абсолютно сухим кейсе.
- Не используйте начиное смазочное оборудование. Уплотнительное кольцо нужно смазывать вдувшим в комплекте маслом.
  1.Снимите крышку, опустошите камеру с порошком.
  2. Оставьте устройство включенным после перекрытия подачи воды, чтобы выдуть остатки влаги и порошка из трубок.
  3. Выдуйте остатки порошка из кейса сухим сжатым воздухом.
  4. Сотрите снаружи и внутри с помощью ватного диска, смоченного спиртом.

Разъединение шланга, кейса, наконечника и трубки
1. Отпустите шланг
2. Оттяните назад начиное кольцо и снимите наконечник
3. Установите продувочную трубку на коннектор шланга и соедините с наконечником, включите устройство без подачи воды более чем на 5 секунд (рис. 2).

Figure 2

Держитесь за продувочную часть во время обдува воздухом

Очистка

Очистите внутри коннектор наконечника и уплотнительное кольцо на коннектор кейса прилагаемой щеточкой (рис. 3).

Figure 3

9

Если на кольцо налип порошок, снимите кольцо и тщательно очистите его вместе с бородками (рис. 4)

Figure 4

2. Снимите резиновое уплотнительное кольцо и удалите пластиковую деталь крышки (рис. 5).



Figure 5

3. Смойте налипший порошок с кейса и крышки (рис. 6).
4. Высушите и соберите крышку кейса (крышка состоит из прозрачного колпачка, резинового кольца и основания).

Figure 6

Если порошок останется в кейсе, он может слеживаться и вызывать засоры.

10

Смазывание

1.Выдуйте кольцо коннектора кейса. Капните прилагаемого масла на кольцо и равномерно размажите его рукой (рис. 7).
2. Проспекционируйте при высокой температуре и давлении

Figure 7

Если не добавить масла в уплотнительное кольцо, связывающее наконечника и кейс, это может привести к повреждению кольца, затрудненному вращению или непрерывчатости соединения.

Очистка и дезинфекция

Очистка и дезинфекция

Положите наконечник в емкость с дезинфицирующим средством, не кладите в нее кейс и крышку.

Ультразвуковая мойка

1. Очищайте ультразвуком раз в неделю для предотвращения засоров.
2. Наконечник нужно отсутствие несколько трубку
2. Залейте воду в ультразвуковую ванну с горячей водой
3.Выгрузите все детали от воды сухим сжатым воздухом после мытья.
4.Соедините трубки, перекройте подачу воды, снимите крышку, продуйте воду из трубок.

Тщательно высушите все детали, особенно кейс внутри.

11

Дезинфекция

- Рекомендуется стерилизация при высокой температуре и давлении. Устройство нужно стерилизовать после каждой процедуры
- Все компоненты можно стерилизовать при высокой температуре и давлении.
  Процедура стерилизации
  1. Разберите и очистите
  2. Упакуйте в специальные стерилизационные пакеты
  3. Простерилизуйте при темп. до 135°С в автоклаве (20 мин при 121°С либо 15 мин при 132°С)
  4. Храните детали в пакетах до следующего использования

Согласно EN13060 или EN ISO17655-1 мы рекомендуем стерилизации при высокой температуре и давлении при 121°С более 15 мин.

- Полностью осушайте все детали перед работой
- Снимите крышку перед стерилизацией
- Стерилизация полупрозрачной части крышки может привести к повреждению
  Химические средства, напитающие на устройство при дезинфекции, могут повредить покрытие или внутренние детали, не добавляйте химические средства в автоклав.
  Температура около нагревателя превышает заданную температуру в автоклаве, не кладите это устройство около источников тепла.
  Не протирайте данное устройство кислотными средствами.

12

Гарантия

На продукт действует гарантия в один год с даты покупки устройства и аксессуаров.
Повреждения из-за неособранного использования или иных деталей не покрывается гарантией.
Продукт снимается с гарантии при попытке разобрать его.
Примечание: производитель оставляет за собой право изменять технологию, комплектацию или инструкции без предварительного уведомления.

Производитель: Бейджинг Тельдум Медикал Эквипмент Ко., Лтд., Китай

13

Символы и обозначения

SN	Серийный номер		Не выбрасывать с бытовыми отходами
135	Стерилизация в автоклаве максимум при 135°С		This product can be cleaned and disinfected with a disinfectant heat
YYYY	Дата изготовления		Предупреждение: риск травмы

Характеристики

Рабочее давление турбинного соединения: вода	0.7-2.2 бар (700-2200 гПа) с расходом 50-80 мл/мин
Рабочее давление турбинного соединения: воздух	Статическое давление 2.5-4.5 бар (2500-4500 гПа)
Рабочее давление источника воздуха	0.1-0.5 МПа (1-5 кгс/см²)
Масса	Около 0,160 кг (без учета аксессуаров)
Рабочие условия	Температура: +10 - 40°С; влажность: 30-75%, атм. давление: 500-1060 гПа
Условия хранения и транспортировки	Температура: -10 - 40°С; влажность: 10-95%, атм. давление: 500-1060 гПа

14

Решение проблем

Неисправность	Что нужно проверить	Возможные причины	Решение
Нет струи порошка/ воздуха из устройства	Разъедините наконечник и кейс для порошка. Нажмите педаль и проверьте, есть ли струя только воздуха, струя порошка/ воздуха выходит из турбинного соединения	Наконечник засорен внутри	С помощью комплектного клина открутите трубку, очистите ее небольшой чистящей иглой. Очистите разъем трубки и разъем наконечника. Если наконечник засорен от результата вымойте устройство в УЗ-мойке с горячей водой. Тщательно высушите устройство.
	Разъедините наконечник и кейс для порошка. Нажмите педаль и включите прибор с подачей только воздуха, струя порошка/ воздуха выходит из турбинного соединения	Засорена трубка кейса с порошком	Вставьте и проверните чистящую иглу в отверстие трубки кейса. Выдуйте остатки порошка. Прочистите внутреннюю трубку длинной иглой. Неоднократно от результата вымойте кейс в УЗ-мойке с горячей водой. Полностью высушите устройство
Утечка воды из соединения наконечника и кейса с порошком	Проверьте уплотнительное кольцо в соединении наконечника и кейса с порошком	Повреждено уплотнительное кольцо	Замените кольцо. Очистите поверхность кольца и смажьте маслом
Кейс прикручивается к наконечнику с затруднением	Проверьте уплотнительное кольцо в соединении наконечника и кейса с порошком	В бороздах уплотнительного кольца накапливается порошок, затрудняющий при вращении	Снимите уплотнительное кольцо с передней с разъема кейса. Очистите порошок с поверхности и бороздо кольца и уплотнительного кольца. Аккуратно протрите разъем салфеткой, смоченной спиртом. Смажьте маслом

15

Неисправность	Что нужно проверить	Возможные причины	Решение
Из трубки выходит порошок с воздухом, но с недостаточной мощностью	В кейсе частично слеживается порошок	Использован порошок, который остался с прошлой процедуры, в сжатый воздух попала вода	Замените порошок
			Проверьте уплотнительное кольцо на крышке. Замените кольцо кейса на новое. Замените кольцо на крышке на новое. У разных типов коннектора разный метод замены кольца. Проконсультируйтесь с дилером или Технеят перед заменой
			Слейте воду, открыв дренажный клапан компрессора и фильтр. Убедитесь в отсутствии воды
	Порошок частично слеживается и забивает трубку наконечника или кейса	Порошок частично затвердевает в трубке кейса из-за влаги	Вставьте и проверните изогнутую чистящую иглу в отверстие трубки кейса. Выдуйте оставшийся порошок из кейса воздушным пистолетом. Незамедлительно от результата вымойте устройство горячей водой в УЗ-мойке. Полностью высушите устройство перед следующим применением.

Если неисправность невозможно устранить вышеуказанными методами, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

16

Выполните ультразвуковую мойку и стерилизацию в автоклаве после удаления затвердевшего порошка

Утечка воды

Замените кольца на разъемах крепления наконечника к кейсу, наконечнике кейса и разъедините пальцами

Caution

- Базовые методы обслуживания после применения описаны в Руководстве. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру.
- Сохраните Руководство по эксплуатации и Руководство по быстрому обслуживанию в доступном месте.
- Чтобы предотвратить закупорки в Prophy-Mate neo, ежедневно мойте устройство в УЗ-мойке раз в неделю (см. руководство 5-1).

4

Техническое обслуживание

ПЕСКОСТРУЙНОГО НАКОНЕЧНИКА

Part name



1

Уход после использования

Caution

- Необходимы очистка Prophy-Mate neo после применения и регулярное обслуживание (необобранные этого может привести к засору порошком, утечкам воды и т.д.)
- Зубной порошок, оставшийся в кейсе, может затвердевать и приводить к закупорке. Если порошок затвердевает в трубке, вставьте и проверните изогнутую иглу для порошка, внутреннюю пространство кейса и трубку. Также выполните коротко запуск только с воздухом, чтобы удалить воду внутри компонентов.
- Обязательно мойте Prophy-Mate neo в УЗ мойке раз в неделю для предотвращения засоров инструмента обратитесь к инструкции 5-1).

1 Удаление порошка



5

Перед работой

Перед применением тщательно высушите муфту, наконечник, разъем для шланга на кейсе, кейс внутри и крышку кейса внутри



2

6

Устранение неполадок

Засор порошка

Удалите затвердевший порошок комплектной иглой для очистки

3

Утилизация трубки

Удалите зубной порошок и выжайте кейс перед утилизацией очистной

7