СТОМАРТ
DENTAL SOLUTIONS

Инструкция

Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в наборах и в отдельных упаковках с принадлежностями

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в наборах и в отдельных упаковках с принадлежностями предназначены для стоматологических работ.

Турбинные наконечники:

СХ258-1
Турбинный наконечник
Фиброоптика
Встроенный генератор
для электропитания светодиода
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка

СХ258-2
Турбинный наконечник
Фиброоптика
Встроенный генератор
для электропитания светодиода
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Ортопедическая головка

СХ248-9
Турбинный наконечник
Фиброоптика
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Стандартная головка

СХ248-10
Турбинный наконечник
Фиброоптика
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Ортопедическая головка

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CX207W-SP
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка

CX207W-TP
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Ортопедическая головка

CX207W-SPQ-N
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем NSK),
4-канальный
Стандартная головка

CX207W-TPQ-N
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем NSK),
4-канальный
Ортопедическая головка

CX207W-SPQ-W
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем
W&H), 4-канальный
Стандартная головка

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CX207W-TPQ-W
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем W&H), 4-канальный
Ортопедическая головка

CX207B-MP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Маленькая головка

CX207B-SP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка

CX207-SP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка

CX207B-TP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Ортопедическая головка

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CX207-TP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Ортопедическая головка

CX207B-MP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Маленькая головка

CX207B-SPQ
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Стандартная головка

CX207-M
Турбинный наконечник
Зажим под ключ
4-канальный
Маленькая головка

CX207-S
Турбинный наконечник
Зажимом под ключ
4-канальный
Стандартная головка

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CX207-T
Турбинный наконечник
Зажимом под ключ
4-канальный
Ортопедическая головка

CX207-MPQ
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Маленькая головка

CX207-SP
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка

CX207-TPQ
Турбинный наконечник
Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Ортопедическая головка
Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
Тип зажима бора: CX207-RP – винтовой
Тип головки: ортопедическая
Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
Уровень шума: 68 дБ.
Головка наконечника автоклавируема.

CX207-RP
Условия работы
1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

CX207C1-SP
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка
5 вариантов расцветки (CX207C1-1SP, CX207C1-2SP, CX207C1-3SP, CX207C1-4SP, CX207C1-5SP)

CX207C1-SPQ
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Кнопочный зажим
Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
Стандартная головка
5 вариантов расцветки (CX207C1-1SPQ, CX207Cl-2SP, CX207C1-3SPQ, CX207C1-4SPQ, CX207Cl-5SP)



CX207C3-S
Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
Уровень шума: 68 дБ.
Скорость вращения: 300 000 об/мин.
Тип зажима бора: кнопочный.
5 вариантов расцветки (CX207C3-1SP, CX207C3-2SP, CX207C3-3SP, CX207C3-4SP, CX207C3-5SP)

CX207C3-SP
Турбинный наконечник
Трехточечный спрей
Кнопочный зажим
4-канальный
Стандартная головка
5 вариантов расцветки (CX207C3-1SP, CX207C3-2SP, CX207C3-3SP, CX207C3-4SP, CX207C3-5SP)

CX206-T

Турбинный наконечник
■Зажимом под ключ
■4-канальный
■Стандартная головка

CX206-TP
Условия работы
1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
Тип зажима бора: CX206-TP – кнопочный
Тип головки: ортопедическая
Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
Уровень шума: 68 дБ.
Головка наконечника автоклавируема.

Информация получена официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



CX254-S Стандартная головка



CX254-T Ортопедическая головка

CX254-SP Стандартная головка



CX254-TP Ортопедическая головка

CX254-S, CX254-T, CX254-SP, CX254-TP

Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.

Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.

Система охлаждения: одноточечный спрей.

Условия работы

Давление воздуха: 0.25 – 0.27 мПа (4-канальный разъем)
0.20 – 0.22 мПа (2-канальный разъем).

Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 µм.

Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

CX207-PQR

Турбинный наконечник
- Кнопочный зажим
- 4-канальный
- Стандартная головка

CX206-TPQ

Турбинный наконечник
- Кнопочный зажим
- Быстросъемный переходник (разъем COXO), 4-канальный
- Маленькая головка

CX207-A, CX207-B1, CX207-C2, CX207-D, CX207-E, CX207-F, CX207-H

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.2 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 µм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с

CX207-GK, CX207-GS, CX207-GW, CX207-GN, CX207-GB, CX207-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 µм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX207- A/B1/C2/D/E/F/H - винтовой
3. Тип головки: маленькая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX208-A, CX208-B1, CX208-C2, CX208-D, CX208-E, CX208-F, CX208-H

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.2 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX208- A/B1/C2/D/E/F/H - кнопочный
3. Тип головки: стандартная * (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX209-A, CX209-B1, CX209-C2, CX209-D, CX209-E, CX209-F, CX209-H

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.2 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX209- A/B1/C2/D/E/F/H – кнопочный
3. Тип головки: ортопедическая * (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.

стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX207-G_ – кнопочный
3. Тип головки: маленькая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX208-GK, CX208-GS, CX208-GW, CX208-GN, CX208-GB, CX208-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX208-G_ – винтовой
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX209-GK, CX209-GS, CX209-GW, CX209-GN, CX209-GB, CX209-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX209-G_ – кнопочный
3. Тип головки: ортопедическая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX307-A, CX307-B1, CX307-C2, CX307-D, CX307-E, CX307-F, CX307-H

Условия работы
1. Давление воздуха: 0.25 – 0.30 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики
1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX307- A/B1/C2/D/E/F/H – кнопочный
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 70 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX308-A, CX308-B1, CX308-C2, CX308-D, CX308-E, CX308-F, CX308-H

Условия работы
1. Давление воздуха: 0.25 – 0.30 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики
1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX308- A/B1/C2/D/E/F/H – винтовой
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 70 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX307-GK, CX307-GS, CX307-GW, CX307-GN, CX307-GB, CX307-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Условия работы
1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики
1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX307-G_ – кнопочный
3. Тип головки: маленькая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX308-GK, CX308-GS, CX308-GW, CX308-GN, CX308-GB, CX308-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Условия работы
1. Давление воздуха: 0.20 – 0.24 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики
1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX308-G_ – кнопочный
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

***CX309-A, CX309-B1, CX309-C2, CX309-D, CX309-E, CX309-F,* CX309-H**

Условия работы

1. Давление воздуха: 0.25 – 0.30 мПа.
2. Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.
3. Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX309- A/B1/C2/D/E/F/H - кнопочный
3. Тип головки: ортопедическая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 70 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX309-GK, CX309-GS, CX309-GW, CX309-GN, CX309-GB, CX309-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX309-G_ – кнопочный
3. Тип головки: ортопедическая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX407-A, CX407-B1, CX407-C2, CX407-D, CX407-E, CX407-F, CX407-H

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX407- A/B1/C2/D/E/F/H - винтовой
3. Тип головки: маленькая* (в зависимости от модели)
4. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
5. Уровень шума: 68 дБ.
6. Головка наконечника автоклавируема.

CX407-GK, CX407-GS, CX407-GW, CX407-GN, CX407-GB, CX407-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: серии CX407-G_ – кнопочный
3. Тип головки: маленькая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX408-A, CX408-B1, CX408-C2, CX408-D, CX408-E, CX408-F, CX408-H

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX408- A/B1/C2/D/E/F/H – кнопочный
3. Тип головки: стандартная * (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет

CX408-GK, CX408-GS, CX408-GW, CX408-GN, CX408-GB, CX408-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX408-G_ – винтовой
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX409-A, CX409-B1, CX409-C2, CX409-D, CX409-E, CX409-F, CX409-H

Технические характеристики

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX409- A/B1/C2/D/E/F/H - кнопочный
3. Тип головки: ортопедическая* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 70 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX507-A, CX507-B1, CX507-C2, CX507-D, CX507-E, CX507-F, CX507-H

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45 Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.
4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.
6. Система охлаждения: трехточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX508-A, CX508-B1, CX508-C2, CX508-D, CX508-E, CX508-F, CX508-H

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45 Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.
4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.

от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX409-GK, CX409-GS, CX409-GW, CX409-GN, CX409-GB, CX409-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

1. Скорость вращения: 360 000 об/мин (со стандартной головкой) 300 000 об/мин (с ортопедической головкой).
2. Тип зажима бора: CX409-G_ – винтовой
3. Тип головки: стандартная* (в зависимости от модели)
3. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
4. Уровень шума: 68 дБ.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX507-GK, CX507-GS, CX507-GW, CX507-GN, CX507-GB, CX507-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.
4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.
6. Система охлаждения: одноточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX508-GK, CX508-GS, CX508-GW, CX508-GN, CX508-GB, CX508-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.

Информация получена с официального сайта федеральной службы надзора в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Система охлаждения: трехточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX509-A, CX509-B1, CX509-C2, CX509-D, CX509-E, CX509-F, CX509-H

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45 Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.
4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.
6. Система охлаждения: трехточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.
6. Система охлаждения: одноточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

CX509-GK, CX509-GS, CX509-GW, CX509-GN, CX509-GB, CX509-GL

K – красный, S – желтый, W – пурпурный
N – синий, B – черный, L – зеленый

Технические характеристики

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
3. Уровень шума: 68 дБ.
4. Скорость вращения: 300 000 об/мин.
5. Тип зажима бора: кнопочный.
6. Система охлаждения: одноточечный спрей.
7. Головка наконечника автоклавируема.

Угловые наконечники: : CX235-1, CX235-1B, CX235-1A, CX245-1, CX245-1B, CX245-1A, CX255-1, CX255-1B, CX255-1A, CX265-1, CX265-1B, CX265-1A, CX275-1, CX275-1B, CX275-1A.

технические характеристики
Класс защиты от электроудара: класс II
Защита от электроудара: тип B
Прибор защищен от попадания жидкости
Допустимая температура: от -40^0 до +135^{0}C
Допустимая относительная влажность: от 10% до 80%, без конденсации
Допустимая максимальная скорость: 40 000 об/мин
Используемые боры: Ø2.35
Передаточное отношение: 1:1
Цветная маркировка: синее кольцо

Прямые наконечники: CX235-2A, CX235-2, CX235-2B, CX245-2A, CX245-2, CX245-2B, CX255-2A, CX255-2, CX255-2B, CX265-2A, CX265-2, CX265-2B, CX275-2A, CX275-2, CX275-2B.

Технические характеристики
Класс защиты от электроудара: класс II
Защита от электроудара: тип B
Прибор защищен от попадания жидкости
Допустимая температура: от -40° до +135°C
Допустимая относительная влажность: от 10% до 80%, без конденсации
Допустимая максимальная скорость: 40 000 об/мин

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Используемые боры: Ø2.35
Передаточное отношение: 1:1
Цветная маркировка: синее кольцо

Воздушные моторы: CX-235-3A (с внешней подачей воды), CX-235-3 (с внешней системой подачи охлаждения), CX-235-3B (с внутренней системой подачи охлаждения), CX-235-3A (с внешней системой подачи охлаждения.

технические характеристики
Класс защиты от поражения электрическим током: класс II
Защита против поражения электрическим током: тип B
Предусмотрена защита от попадания жидкости
Допустимая температура: от -40° до +135°C
Допустимая относительная влажность: от 10% до 80%, без конденсации

CX-235-3B **CX-235-3A** **CX-235-3**

Наконечники стоматологические для лечения канала: C301, C302, C303, C304, C305, C306, C307, C308, C309 применяются для лечения и измерения канала. Наконечники можно использовать для расширения каналов никель-титановыми файлами контролируя на мониторе положение кончика файла в канале, одновременно выполняя функциональное назначение – измерителя канала. Наконечники можно использовать просто для измерения длины канала.

Наконечники стоматологические порошкоструйные для удаления зубного налета: C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107 используются для удаления поверхностных пятен, дисколоритов и бляшки с зубов и реставраций. Он идеален для очистки окклюзионных поверхностей перед нанесением герметика, а также полезен в целях очистки вне полости рта.

Технические характеристики
Стандарт давления воды: 0 - 3 бар (0 кПа - 300 кПа), макс. 400C
Стандарт давления воздуха: 2.3-3.2 бар (230 кПа- 320 кПа)
Условия для работы: при температуре от +100C до +400C;
относит.влажность: от 30% до 75%

Наконечники стоматологические - скалеры для снятия зубных камней: C401, C402, C403, C404, C405, C406, C407, C408, C409 относятся к новому поколению стоматологических наконечников для снятия зубных камней:

- Достигается оптимальный эффект при лечение.
- При работе не нарушается целостность зубной эмали .
- Наконечники используются после стерилизации при температуре 134°.
- Наконечники производят специфический эффект сверхзвукового потока и кавитации, который удаляет зубные камни и обеспечивает санацию.

• мощность: 24Вт AC, 50/60 Гц
• потребление электроэнергии: максимально 35 Вт
• частота колебаний: 29 – 31 кГц
• рекомендуемое давление воды: от 1 до 4 бар

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Наконечники хирургические стоматологические моторно - управляемые: С501, С502, С503, С504, С505, С506, С507, С508, С509.

Модель углового наконечника

1. головка углового наконечника
2. коленный элемент
3. вал поводкового элемента
4. рукоятка
5. шланг для охлаждающего средства установка (для моделей с внешней подачей воды)

Модель прямого наконечника

1. острие прямого наконечника
2. зажимной рычаг
3. вал
5. коленный элемент
6. вал поводкового элемента
7. профилированная рукоятка
8. площадка зажимного рычага
10. шланг для охлаждающего средства установки (для моделей с внешней подачей воды)

Наконечники стоматологические - быстросъемные переходники: СХ229, СХ229-1, СХ229-b, СХ229-1b, СХ248-11, СХ229-2, СХ229-a, СХ229-1a, СХ248-22 представляет собой стоматологический быстросъемный переходник стандарта ISO 3964, с внешним устройством подачи воды. Скорость вращения может достигать от 5000 об/мин до 27000 об/мин, есть возможность настройки направления вращения.

Технические характеристики

1. Класс защиты от поражения электрическим током: класс II
2. Защита против поражения электрическим током: тип B
3. Предусмотрена защита от попадания жидкости
4. Допустимая температура: от -400 до +1350С
5. Допустимая относительная влажность: от 10% до 80%, без конденсации

Атмосферное давление (кПА (кг/см3))	Скорость вращения (об/мин)	Потребление воздуха	Вес (г)
245 (2.5)	22 000	42	90
294 (3.0)	25 000	51	
392 (4.0)	27 000	72	

Наконечники стоматологические - быстросъемные переходники: СХ229, СХ229-1, СХ229-b, СХ229-1b, СХ248-11, СХ229-2, СХ229-a, СХ229-1a, СХ248-22 – полимеризационный, встраиваемый, с высокоэффективным светодиодным источником стоматологический прибор предназначен для полимеризации композитного материала.

Наконечники стоматологические - быстросъемные переходники: СХ229, СХ229-1, СХ229-b, СХ229-1b, СХ248-11, СХ229-2, СХ229-a, СХ229-1a, СХ248-22 имеют 5 Ваттный светодиод для эффективной полимеризации с длиной волны 440-480нм.

Наконечники стоматологические - быстросъемные переходники предназначены для быстрого отверждения композитного материала. Мощность излучения: 1200 мВт/см².

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Цифровой дисплей таймера, большой выбор режимов: ускоренный, мягкий старт.
- Легкое управление
- Бесшумная работа
- Автоклавируемый, сменный наконечник.
- Возможность поворота насадки на 360° для полимеризации при любом положении.
- Съемная фиброоптическая насадка.

Длина волны	440-480 нм.
Мощность излучения	1,200 мВт/см²
Габариты:	
Диаметр	25~30мм.
Длина (с / без световода)	240 мм/170 мм.
Вес	~150 гр.

Насадки к стоматологическим наконечникам для лечения канала изготавливаются из углеродистой стали, хромоникелевого и никель-титанового сплавов. Последние имеют ряд преимуществ: безопасность верхушки рабочей части, высокую гибкость и «память», благодаря которой они стремятся к первоначальной форме при их искривлении, что в свою очередь, облегчает расширение канала. Насадки к стоматологическим наконечникам для лечения канала предназначены как для ручной обработки корневых каналов, так и для машинной.

Пульпэкстрактор С803 – представляет собой металлический стержень, с расположенными под острым углом мелкими шипами, которые зацепляют и выводят пульпу зуба. Пульпэкстрактор крайне хрупок, и потому не рекомендуется крутить его в корневом канале больше чем на 360.

Каналорасширители С801 получаются путем скручивания металлической проволоки с квадратным поперечным сечением, но имеет большее количество режущих плоскостей, благодаря большему количеству витков. Благодаря такому расположению режущих плоскостей и агрессивному кончику С801 имеет очень высокие режущие способности. Инструмент можно использовать как вращательными, так и возвратно поступательными движениями.

Каналонаполнитель С804 представляет собой коническую спираль, скрученную против часовой стрелки.

Используется для пломбирования корневых каналов. Оптимальная скорость вращения каналонаполнителя серии С804 во время наполнения составляет 100-200 об/м.

Уплотнители гуттаперчи серии С805

Spreader – это ручной эндодонтический инструмент конусной формы, предназначенный для проведения латеральной конденсации гуттаперчевых штифтов.

Plugger – это ручной эндодонтический инструмент цеплиндрической формы, предназначенный для проведения вертикальной конденсации гуттаперчевых штифтов. В отличие от Spreader-а верхушечная часть данного инструмента затуплена.

Gutta Condensor – это эндодонтический инструмент предназначенный для конденсации гуттаперчи термофилом. Рабочая часть Condensor-а похожа на обратный HFile и используется для работы с наконечником.

Эндоорганайзеры серии С806 - для сбережения эндоинструментов с эндолинейкой.

Внутренние вставки для эндоинструментов автоклавируемые.

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Насадки к стоматологическим наконечникам для удаления кариеса, обработки зуба под коронку, для обработки эмали, при реставрации зубов:
- алмазные CD101 – CB599;
- твердосплавные CC101 – CC399.

Алмазные и твердосплавные насадки могут быть использованы только в сочетании с наконечниками, предназначенными для установки боров с диаметром хвостовика 1,6 мм и 2,35 мм.

Насадки длинной более 22 мм или с диаметром рабочей части более 2 мм требуют дополнительного увеличения объема охлаждающей жидкости.

Диаметр рабочей части инструмента, мм	Обозначение диаметра рабочей части по ISO	Максимально допустимая скорость вращения инструмента (об/мин)
Не более 1,8 мм	005 - 018	До 450 000 об/мин макс.
От 1,8 мм до 2,3 мм	018 - 023	До 300 000 об/мин макс.
От 2,3 мм до 2,7 мм	023 - 027	До 160 000 об/мин макс.
От 2,7 мм до 3,1 мм	027 - 031	До 140 000 об/мин макс.
От 3,1 мм до 4,0 мм	031 - 040	До 100 000 об/мин макс.
От 4,0 мм до 5,0 мм	040 - 050	До 80 000 об/мин макс.

Насадки к стоматологическим наконечникам для снятия зубных камней: C601 – C700, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119 предназначены для начального этапа периодонтального лечения и в основном используется для удаления наддесневых отложений.

Насадки могут устанавливаться на стоматологические наконечники для снятия зубных камней.

Тонкий кончик насадки прекрасно удаляет наддесневые и межзубные отложения. Благодаря округлой форме насадки поверхность не повреждается.

Насадки к стоматологическим наконечникам:
- полиры разных видов и размеров;
- абразивы разных видов и размеров;
- мандрели разных видов и размеров служат для шлифования и полирования пломб, стоматологических реставраций, препарирования твердых тканей зуба. Их изготавливают из инструментальной стали. Они имеют те же геометрические размеры, что и стальные насадки. На головке таких инструментов гальваническим методом в слое никеля закреплена алмазная крошка.

Штифты гуттаперчиевые Gutta-Linio разных размеров относятся к материалам, используемым для выполнения реставраций, пломбировки корневого канала. Гуттаперча — коагулированный и специально обработанный латекс, получаемый из сока (balata) бразильского дерева Manilkara Bidentata и малазийских деревьев этой группы.

III. Инструменты стоматологические механизированные серии СХ в наборах:

Информация взята с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

CX235B

Комплект наконечников с воздушным микромотором

■Воздушный мотор (CX235-3A) с внешней системой подачи охлаждения

■Прямой наконечник (CX235-2A)

1:1 Угловой наконечник с кнопочным зажимом (CX235-1A)



CX235A

Комплект наконечников с воздушным микромотором

■Воздушный мотор (CX235-3A) с внешней системой подачи охлаждения

■Прямой наконечник (CX235-2A)

1:1 Угловой наконечник с поворотным зажимом (CX235-1A)

CX235

Комплект наконечников с воздушным микромотором

Воздушный мотор (CX235-3) с внешней системой подачи охлаждения

Прямой наконечник (CX235-2)

1:1 Угловой наконечник с поворотным зажимом (CX235-1)

CX235-5, CX235-11- Стоматологический комплект состоит из двух турбинных наконечников, воздушного мотора, прямого наконечника, углового наконечника с поворотным зажимом и ротора для турбинного наконечника.

Технические характеристики турбинного наконечника:

1. Уровень давления при работе наконечника составляет 25 – 30 пси. Скорость вращения в 300 000 об/мин достигается при 25 пси, 400 000 об/мин – при давлении 30 пси.
2. Прижимная сила наконечника составляет 20 – 45Н.
3. Система охлаждения: одноточечный спрей
4. Тип зажима бора: винтовой; кнопочный Уровень шума: 68 дБ.
5. Имеет 3 отверстия для подачи воздуха.
6. Головка наконечника автоклавируема.

Условия работы турбинного наконечника.

Давление воздуха: 0.25 – 0.27 мПа (4-канальный разъем) 0.20 – 0.22 мПа (2-канальный разъем).

Используйте высокоскоростной бор ø1.59 – 1.60 мм, длиной 21 – 23 мм и коэффициентом шероховатости менее 0.8 μм.

Вода в спрее наконечника должна регулироваться.

Технические характеристики углового наконечника

1. Класс защиты от электроудара: класс II
2. Защита от электроудара: тип B
3. Прибор защищен от попадания жидкости
4. Допустимая температура: от -40 до +135C
5. Допустимая относительная влажность: от 10% до 80%, без конденсации
6. Допустимая максимальная скорость: 40 000 об/мин
7. Используемые боры: Ø2.35

Информация получена с официального сайта Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Передаточное отношение: 1:1
9. Цветная маркировка: синее кольцо

Дезинфекция, очистка, стерилизация.

Дезинфекцию и очистку инструментов следует производить после каждого применения. Необходимо удалять остатки слюны, крови, секреции с целью предотвращения загрязнения внутренних узлов наконечника.

Допустимый метод стерилизации – автоклавирование в соответствии с требованиями стандарта EN 13060 с выдержкой чистого времени стерилизации по крайней мере 3 минуты при температуре 134 С и давлении 0.22 кПа.

Транспортировка, хранение, гарантия.

Температура: -40°С – +50°С
Относительная влажность: ≤80%
Атмосферное давление: 500 – 1060 гПа

Гарантия 1 год. Инструменты снимаются с гарантии, если они имеют следы постороннего вмешательства, обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия, были превышены объемы выполняемых работ, рекомендованных производителем.

Информация получена с официального сайта федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОШИТО
Листов 19 (Девятнадцать)

Информация получена с официального сайта
федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.roszdravnadzor.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru